



Der UK Code 0



Der **Code 0** schließt mit einem Einsatzbereich von 40°-90° scheinbaren Windeinfallswinkel (AWA) die Lücke zwischen Genua und Gennaker. Die Profilierung des Segels gleicht eher einer Genua als einem Gennaker, um möglichst hoch am Wind segeln zu können. Nicht nur für Regattayachten, sondern auch für moderne Fahrtenyachten mit kleinem Vorsegeldreieck ist der **Code 0** eine ideale Ergänzung der Segelgarderobe für Leichtwind. Ein **Code 0** ist ca. 40% größer als eine Genua I. Um das Bergen und Setzen zu vereinfachen wird der **Code 0** idealerweise mit einem Endlosroller ausgestattet. Das Segel wird freifliegend mit dem Spinnakerfall gesetzt und am Bugbeschlag oder Bugspriet befestigt. Ein im Vorliek eingearbeitetes Vectran-Tau nimmt die Kräfte auf.

Ausstattung:

Profilstreifen
Vectran- oder Kevlar Vorliek
Segelnummer
Segelsack
Vermessung

Für den Regatta-Einsatz unterliegt der **Code 0** verschiedenen Vermessungsformeln und benötigt eine Mittelbreite von 65-75% des Unterlieks.

Als Materialien stehen speziell hierfür entwickelte **Mylar/Kevlar Lamine** zur Verfügung. Diese sehr weichen, einseitig Tafeta beschichteten Tücher sind extrem weich und unempfindlich.

Lassen Sie sich individuell beraten!

Für weitere Informationen:
www.uksailmakers.de

UK Sailmakers Deutschland
D. Manno & S. Voss oHG
Fördepromenade 8
24944 Flensburg
tel: ++49(0)461-310 70 60
fax: ++49(0)461-341 16
info@uksailmakers.de
www.uksailmakers.de

Vertrieb Schweiz
xm-marine GmbH
Wassersport-Center
Seestrasse 46, CH-8598 Bottighofen
Tel: +41(0)71-680 05 35
Fax: +41(0)71-680 05 37
office@xm-marine.ch
www.xm-marine.ch